

Bundesverwaltungsamt Zentralstelle für Zivilschutz	Typenblatt Arzttrupp-Kraftwagen	ArztTrKW
Referat V A 2		Stückzahl: 166

Bezeichnung des Fahrzeugs: **So. Kfz-Zivilschutz, Arzttruppkraftwagen**

Fahrzeugtyp: **DB-Kastenwagen, Typ 508 D-KA/37** Hersteller: **Daimler-Benz AG** Forderung an den Kraftfahrer: **Klasse 3, später Klasse C1**
 Größenklasse: **M 1** BA-Nr.: **1004/90**



Fahrgestell	Fahrerhaus/Sitzplätze Art des Antriebs Zahl der Achsen/Achsformel Ausgleichsgetriebesperre	Kastenwagen (hoch) mit Doppelkabine, 3 Einstiegs-Drehtüren, 2 Hecktüren / 6 Sitzplätze Hinterachsantrieb 2 / 1x2 nein		
Motor	Typ/Art/Takt Leistung Hubraum Zylinderzahl/Anordnung	OM 601; 4 Takt-Dieselmotor, wassergekühlt 58 (79) kW (PS) bei 3800 U/min. 2299 cm³ 4/Reihe Einspritz-/Zündfolge: 1 - 3 - 4 - 2		
Bremsanlage	Art der Betriebsbremse Art der Feststellbremse Art der Hilfsbremse	Zweikreis-Hydraulikbremse mit Unterdruckunterstützung und ALB Hand-Feststellbremse, auf die Hinterräder wirkend		
Räder	Anzahl der Räder/Reserveräder Bereifung/Felge Reifendruck	6/1 Stück 185 R 14 C/N M+S / Scheibenräder 1. 4,5 2. 4,5 bar	zwillingsbereift	
Elektroanlage	Bordnetzspannung Batterie Lichtmaschine	12 V 12 V 14 V	88 Ah 680 W	1 Stück
Fahrleistungen	Steigfähigkeit Wadfähigkeit Geschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, zul. Verbrauch/Fahrbereich Wendekreis	30 % bei 4600 kg --- mm 97 km/h 97 km/h --- 1/100 km --- km 13,4 m	Gewichte und Lasten (kg)	zul. Gesamtgewicht: 4600 Leergewicht: 3150 Nutzlast: 1450 Achslast, leer: 1. 2. Achslast, zul.: 1. 1700 2. 3200 Anhängelast gebremst: --- ungebremst: ---
Abmessungen (mm bzw. °)	Maße über alles Bodenfreiheit Spurweite Radstand Böschungswinkel Höhe der Ladefläche Höhe der Anhängerkupplung	L: 6215 B: 2180 H: 2920 196 1. 1880 2. 1640 3700 vorn: 25° hinten: 10° 685 (unbeladen) ---	Kuppelbarkeit	Anhängerkupplung, Typ: Rangierkupplungen Anhängerdose/Typ/Volt: --- Bremsanlage: --- Stützlast: ---
Aufbau	Art/Sitzplätze Verwendungszweck Außenabmessungen Koffer (mm) Außenabmessungen Pritsche (mm) lichte Innenmaße Pritsche (mm)	Kastenaufbau / keine Sitzplätze Verlastung der Arzttrupp-Ausstattung und Transport von 4 Verletzten Länge: --- Breite: --- Höhe: --- Länge: --- Breite: --- Höhe: --- Länge: --- Breite: --- Höhe: ---		
Füll-Mengen	<u>Angaben in Liter</u>			Motor: (ohne Filter) 6,5 (mit Filter) 6,5
	Kraftstoffbehälter: 70,0 Kühlanlage: 11,7 Bremsanlage: 0,8 Fahrerhaushydraulik: ---	Einspritzpumpe: --- Kupplung: --- Lenkgetriebe: 0,5 Lenkhilfe: 1,6	Defrosterpumpe: --- Schaltgetriebe: 2,4 Nebenantrieb: --- Verteilergetriebe: ---	Hinterachsanantrieb: 1,8 Vorderachsanantrieb: --- Radvorgelege: --- Arbeitshydraulik: ---
Heizung	Heizungsart, fahrzeuggebunden: Warmwasser-Gebläseheizung	Zusatzheizung: Art/Typ: Heizleistung: Verbrauch/Brennstoffart (l/h):	Warmwasserzusatzheizung Eberspächer D 5 W	
Sonstiges/Fristen: - siehe Rückseite -		Zusatzausstattung: - siehe Rückseite -		

Sonstiges / Fristen			
Zwischenuntersuchung	:	---	Monate
Bremssonderuntersuchung	:	24	Monate
Hauptuntersuchung	:	24	Monate
Abgasuntersuchung	:	12	Monate

Zusatzausstattung
1 Rundumkennleuchte blau, mit Tonfolgeanlage
1 Batterie-Trennschalter im Fahrerhaus
1 Steckdose für Handleuchte ISO 4165
1 24 Stunden-EC-Kontrollgerät
1 Belüftungsklappe im Dach der Doppelkabine
1 Belüftungsklappe im Dach des Laderaumes
2 Einstiegstüren auf der rechten Fahrzeugseite
2 Lagerungsgestelle für je 2 Krankentragen

